

PORTÁTIL APC07 7K

Hisense



Display LED de sencillo manejo



Aletas verticales dobles automáticas



4 ruedas para facilitar el desplazamiento



Sistema automático de evaporación de condensación



Autodiagnóstico y protección automática



Sistema automático de deshumidificación





Modelo Hisense		AP-07CR4GKVS00
Tipo		T1, Sólo refrigeración
Calificaciones		
Capacidad frigorífica		2050 W
Capacidad calorífica		-
Refrigeración nominal de entrada		785W
Calefacción nominal de entrada		-
Eliminación de humedad		0,8 L/H.r
Circulación de aire		300 m3/h
EER para refrigeración		2,61 W/W
COP para refrigeración		-
Clase energética refrigeración		A
Refrigerante		R290
Volumen de carga de refrigerante		210 g
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora	Alto (dB (A))	52
	Med (dB (A))	51
	Bajo (dB (A))	49
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido	Alto(dB (A))	61
Fuente de alimentación		
Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Refrigeración (A)	3,6
	Calefacción (A)	/
LRA		A
Funciones		
Tipo de control de la unidad		Electrónico
Control del ventilador		Botón
Control del termostato		Botón
Tipo de pantalla		LED
Modo reposo		Sí (en el controlador)
Modo seco (sólo velocidad automática)		Sí
Indicador de agua completa		Sí
Auto Cool (ventilador automático en refrigeración)		Sí (en el controlador)
Modo inteligente (acceso a distancia)		Sí (en el controlador)
Modo Rapid Cool(Jet) (temperatura más baja & alta velocidad) - sólo a distancia		No
Sólo ventilador		Sí - 3 Velocidades
Anión		No
Selecciones de velocidad de refrigeración		3
Temporizador - (24 horas On/Off)		Sí (24 horas on/off - 1 minuto Incremento hasta 24 horas)
Reloj		Sí (en el mando a distancia)
Oscilación de aire (motorizado - movimiento hacia arriba y hacia abajo)		No
Auto-Reinicio		Sí
Función de Fahrenheit a Celsius		Sí
Sistema de ventilación		Conducto único
Otro		
Dimensión neta AnxAlxPr (mm)	Unidad interior	300 × 330 × 670 mm
Peso neto (Kg)	Unidad interior	24 kg
Dimensión con embalaje AnxAlxPr (mm)	Unidad interior	342 x 385 x 875 mm
Peso bruto (Kg)	Unidad interior	26,5 kg
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC)		204/420/630

Accesorios de la unidad	
Manguera de aire de condensador flexible (incluída)	Sí (1 - 5.1" Dia x 59" Largo) (gris)
Adaptadores de escape de ventana/producto (2) - Incluidos	Sí
Adaptador de escape de ventana cubierta protectora contra la lluvia (1) - incluida	No
Tanque de agua adicional	No
Estándar de prueba	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Aprobaciones	CE
Marca del compresor	Pendiente
Modelo de compresor	Pendiente