

## FICHA DE PRODUCTO

# Hisense



**Lavadora**  
**20009014**  
**WFQY901429VJM**

### Características Principales de Venta :

INVERTER	✓
LAVADO VAPOR STEAMTECH	✓
# PROGRAMAS	15
TAMBOR ACERO INOXIDABLE	✓
PROGRAMA AUTO-LIMPIEZA TAMBOR	✓
DETECCION AUTOMATICA PESO DE CARGA	✓
OPCION EVITAR CENTRIFUGADO	✓
SISTEMA CONTROL DE BALANCE	✓
AUTO-DIAGNOSTICO	✓
BLOQUEO INFANTIL	✓
Volumen del tambor	66 l

### INFORMACION BASICA :

MARCA	HISENSE
CATEGORIA	Lavadora
CODIGO COMERCIAL	WFQY901429VJM
CODIGO INTERNO	20009014
CODIGO EAN	6901101814739
TIPO INSTALACION	Libre Instalación
TAPA SUPERIOR EXTRAIBLE	No
TIPO DE CARGA	Frontal
BISAGRA	Izquierda
COLOR PANEL FRONTAL	Blanco / Plástico
COLOR PANEL LATERAL	Blanco / Chapa estañada y barnizada
POTENCIA	N/A
CORRIENTE	N/A
TENSION	N/A
FRECUENCIA	50 Hz
LARGO CABLE CONEXION	150 cm
TIPO ENCHUFE	Euro
ALTO PRODUCTO	850 mm
PESO NETO	67,0 Kg
PESO BRUTO	70,0 Kg
DIAMETRO PUERTA	340 mm
TIPO CONTROL	Electrónico
PATAS AJUSTABLES	Si - Todas
RUEDAS	No
COLOR PRINCIPAL	Blanco
ANCHO PRODUCTO	600 mm
ALTO PRODUCTO	850 mm
PROFUNDIDAD PRODUCTO	610 mm
ANCHO EMBALADO	660 mm
ALTO EMBALADO	890 mm
PROFUNDIDAD EMBALADO	670 mm

### INFORMACION ADICIONAL :

OPCION SELECCION VELOCIDAD CENTRIFUGADO	Si
OPCION EVITAR CENTRIFUGADO	Si
SISTEMA CONTROL DE ESPUMA	Si
SISTEMA CONTROL DE ESTABILIDAD	Si
SISTEMA PROTECCION DESBORDAMIENTO	Si
OPCION AJUSTE DE TEMPERATURA	Si
OPCION LAVADO EN FRIO	Si

INDICADOR TIEMPO REMANENTE DE CICLO	N/A
OPCION INICIO DIFERIDO	Sí - Delimitado
OPCION PRELAVADO	Sí
OPCION LAVADO RAPIDO	No
PROGRAMA LANA	Sí
PROGRAMA DELICADOS / SEDA	No
TIPO APERTURA PUERTA	N/A
VOLUMEN TAMBOR	66 l
MATERIAL TAMBOR	Acero Inoxidable
PANEL CONTROL SIMBOLO O TEXTO	Texto
PROGRAMA AUTOMATICO	Sí
CONECTIVIDAD	No

#### INFORMACION EFICIENCIA :

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA	A
CLASE EFICIENCIA CENTRIFUGADO	B
VELOCIDAD CENTRIFUGADO	1400 rpm
CAPACIDAD LAVADO	N/A
CLASE EMISION DE RUIDO	A
NIVEL DE RUIDO	72 dB(A) re 1pW
EFFECTIVIDAD DE ENJUAGUE	4,00 g/kg
EEl	51,90
CONSUMO ENERGIA PROGRAMA ECO 40-60°	0,49 kWh/kg
CONSUMO AGUA PROGRAMA ECO 40-60	49 l/cycle
HUMEDAD REMANENTE	50 %
DURACION PROGRAMA	228

#### FICHA DE PRODUCTO