



Hisense

技术要求

1. 边框线颜色:C:100 M:0 Y:0 K:0
2. A+++、A++、A+、A、B、C、D衬底色框:高度7mm 间距:1mm,
颜色1: C:100 M:0 Y:100 K:0
颜色2: C:70 M:0 Y:100 K:0
颜色3: C:30 M:0 Y:100 K:0
颜色4: C:0 M:0 Y:100 K:0
颜色5: C:0 M:30 Y:100 K:0
颜色6: C:0 M:70 Y:100 K:0
颜色7: C:0 M:100 Y:100 K:0
3. 旗底颜色:C:100 M:80 Y:0 K:0
星星的颜色:C:0 M:0 Y:100 K:0
4. Hisense商标黑色印刷, 宽度和高度按比例缩放, 按图排版, 印刷清晰, 无毛边毛刺现象, 具体效果详见电子文档。
5. 材质为80g进口铜版纸, 表面过光油, 背面带胶及可分离的保护层。
6. 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J 02010 《绿色产品设计通用技术规范》。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

					能效标贴	AP09CR4GEJS00-NX		
						图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签字	日期	铜版纸	共 1 页 第 1 张		
设计		李伟宁	会签			海信科龙电器股份有限公司		
校对			标准化					
审核			批准					
工艺			日期					