


Air Master (QK)

R32 DC Inverter SEER A+++ SCOP A+++ Multi
09/12/18 09/12

Unidad interior					Unidad exterior					Opcional
 Blanco					 RTY3					 YXE-C0IU2(E)
										
AI Smart	Smart Eye	Sígueme / Evítame	Alta eficiencia energética	HI-NANO	TMS	18 dB(A)	Autolimpieza dual	Aleta antibacteriana	Calefacción a -22°C	
										
Control WiFi	Auto-diagnóstico	1W en modo de espera	Estadísticas de potencia	Temporizador 24 h	Unidad universal	Mando inalámbrico	Consumo monitorizado	Hi-Checker 3.0	PCB prevención contra insectos	

Modelo		QK25WM0A	QK35WM0A	QK50FM0A
Unidad Interior		QK25WM0AG/QK25WM0BG	QK35WM0AG/QK35WM0BG	QK50FM0AG/QK50FM0BG
Unidad exterior		AS25WM00W	AS35WM00W	AS50FM00W
Refrigeración				
Capacidad nominal (mín.-máx.)	kW	2,6 (1,0 - 4,0)	3,5 (1,0 - 4,4)	5,0 (1,5 - 5,8)
Consumo nominal		0,63	0,93	1,31
EER		4,13	3,76	3,82
SEER		8,90	8,8	8,5
Clase energética		A+++		
Calefacción				
Capacidad nominal (mín.-máx.)	kW	3,2 (1,6 - 4,2)	4,0 (1,6 - 4,8)	5,5 (1,6 - 6,0)
Consumo nominal		0,77	1,03	1,39
COP		4,18	3,88	3,96
SCOP (Medio/Cálido)		5,1/6,0	5,1/5,8	4,6/5,2
Clase energética (Medio/Cálido)		A+++/A+++		A++/A+++
Unidades interiores				
Presión sonora (Alta/M. Alta/Media/M. Baja/Baja/Silencio)	dB (A)	38/36/34/32/29/26	38/36/33/32/30/27	45/43/40/38/35/33
Potencia sonora		53	55,0	59,0
Caudal de aire (Alta/M. Alta/Media/M. Baja/Baja/Silencio)	m³/h	750/680/610/530/460/410		880/800/720/640/580/530
Deshumidificación	l/h	0,9	1,2	2,0
Dimensiones (An×Al×Pr)	mm	830×310×215		
Peso	kg	12		
Unidades exteriores				
Caudal de aire	m³/h	2000	2200	2800
Presión sonora	dB (A)	52	53	54
Potencia sonora		60	63	64
Dimensiones (An×Al×Pr)	mm	785×540×260		860×635×310
Peso	kg	29		36
Datos frigoríficos				
Diámetro de tubería (Liq./gas)	Pulgadas/ mm	1/4" - 3/8" (6,35/9,52)		1/4" - 1/2" (6,35/12,7)
Refrigerante		R32		
Precarga / Distancia	kg / m	0,85 / 5		0,98 / 5
Carga adicional	g/m	20		
Longitud máxima	m			
Desnivel		10		15
PCA/ TCO ₂ -EQ		0,58		0,66
Datos eléctricos				
Fuente de alimentación	V	220-240V~,50Hz,1P		
Corriente nominal (refrigeración)	A	2,90	4,15	5,80
Corriente nominal (calefacción)		3,40	4,58	6,10
Rango de funcionamiento				
Rango de funcionamiento (refrigeración)	°C	-15 ~ 50		
Rango de funcionamiento (calefacción)		-20 ~ 24		